

DEVILBISS®

COBRA - СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ автоматических краскопультов для общепромышленного применения.

Девилбисс КОБРА 1 Это совершенно новая конструкция автоматического краскопульт, специально разработанного для длительного срока службы в сложных условиях. В краскопульте используются новейшие разработки в области распыления. технология, предоставляющая пользователям экономичный пневматический краскопульт со множеством уникальных запатентованных функций и преимуществ.

Девилбисс КОБРА 2 представляет собой высокотехнологичный автоматический пистолет, который можно отсоединить от монтажного блока за несколько секунд с помощью легкого механизма отсоединения большим пальцем, что обеспечивает быстрое и легкое обслуживание и ремонтпригодность. Эта специальная функция от DeVilbiss значительно сокращает время простоя производства.

Типичные области применения:

л Роторные машины

л Возвратно-поступательные движения

л Роботизированные приложения

л Другие автоматические машины

Какой бы субстрат вы ни распыляли - дерево, металл, пластик, кожа, стекло или любой другой материал - COBRA от DEVILBISS® выбрать автоматический пистолет-распылитель.



COBRA by DEVILBISS®

Автоматические краскопульты

COBRA 1

л Широкий спектр Trans Tech (Compliant/HVLP) и Conventional

Воздушные крышки обеспечивают наилучшую производительность для ВСЕХ применений

л Съемная распылительная головка ST ST для быстрого и легкого обслуживания

л Непревзойденный контроль производительности распыления и расхода жидкости с ручкой регулировки подачи жидкости (18 позиций индексации).

л Нержавеющая сталь - для материалов на водной основе и на основе растворителей

л Независимый вентилятор, распыляющий и запускающий воздух - жизненно важен для Роботизированные и машинные приложения

л Индексируемая воздушная крышка для последовательного воспроизведения формы распыла

COBRA 2 - Все вышеперечисленное плюс:-

л Быстрое и простое снятие пистолета с монтажного блока обеспечивает быструю и легкую замену или обслуживание с помощью Сокращение простоев производства.

Лучшее распыление и экономия краски

Краскопульты COBRA 1 и 2 доступны с Trans-Tech® (Соответствующий и HVLP) Распыление для **Оптимальная производительность и экономия краски...** Оснащенный новейшими достижениями в области технологии переноса краски, соответствующей требованиям Агентства по охране окружающей среды (EPA), COBRA обеспечивает значительную экономию краски, обеспечивая при этом высочайший уровень распыления и высокую скорость нанесения с расходом до 600 см³/мин и более. Такое исключительно эффективное распыление и перенос материала гарантируют оптимальное покрытие и расход краски, полностью соответствующим самым строгим требованиям EPA.

COBRA «Усовершенствованная обычная» – Воздушные головки превосходят все остальные благодаря уникальной конструкции, обеспечивающей высокую производительность воздушного потока и превосходным характеристикам распыления в сочетании с превосходными характеристиками продукта. Усовершенствованные стандартные воздушные головки COBRA делают их идеальными краскораспылителями как для небольших работ, так и для крупномасштабного промышленного распыления. Технология усовершенствованного стандартного распыления обеспечивает распыление самых сложных материалов, но не обеспечивает такой же экономии краски, как технология распыления Trans-Tech.



Головка пистолета COBRA 2 доступна только отдельно от основания, заказывайте деталь № CBA2-GUN-XXX-XX.

Размеры и код наконечника/иглы [мм] 0,5, 0,6, 0,7, 0,85, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2 и 2,8

VORTEX TIPS
для Cobra и Advance HD Оружие.
Также доступно для

окрашивания
применения, размеры
(мм) 0,85, 1,0,
1,2, 1,4, 1,8.



ВАЖНЫЙ: В таблице перечислены все комбинации насадок и колпачков COBRA, все воздушные и жидкостные насадки «той же технологии» взаимозаменяемы. Также доступны закаленные насадки/иглы. Дополнительную информацию о технических характеристиках и преимуществах см. в сервисном бюллетене COBRA 1 или 2.

НОМЕР ДЕТАЛИ - Примеры: CBA1-522-12 означает...CBA1 = COBRA 1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИСТОЛЕТКА/522 = Воздушная крышка Trans-Tech/12 = 1,2 мм Жидкостный наконечник и игла.

CBA2-513-14 означает...CBA2 = COBRA 2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИСТОЛЕТКА/513 = Воздушная крышка Trans-Tech/14 = 1,4 мм Жидкостный наконечник и игла.

Номер и тип воздушной крышки COBRA	Расход воздуха	Рекомендуемое давление воздуха на входе, бар (psi)	* Типичная жидкость Поток мл	* Типичный фанат Размер выкройки мм
№ 430 Обычный	339 л/мин (12 ст. куб. футов/мин)	3,5 бар (50 фунтов на кв. дюйм)	200-280	200
№ 443 Обычный	345 л/мин (12,3 ст. куб. футов/мин)	3 бар (45 фунтов на кв. дюйм)	200-300	300
№ 470 Обычный	465 л/мин (16,3 ст. куб. футов/мин)	3 бар (45 фунтов на кв. дюйм)	500-1800	420
№ 477 Обычный	480 л/мин (17 ст. куб. футов/мин)	3 бар (45 фунтов на кв. дюйм)	200-800	430
№ 497 Обычный	510 л/мин (18 ст. куб. футов/мин)	3,5 бар (50 фунтов на кв. дюйм)	200-600	380
№ 500R (HVLP)	195 л/мин (7 ст. куб. футов/мин)	1,0 бар (14 фунтов на кв. дюйм)	130-190	Круглый спрей
№ 505 (HVLP)	385 л/мин (13,6 ст. куб. футов/мин)	1,4 бар (20 фунтов на кв. дюйм)	130-190	270
№ 590HV (HVLP)	200 л/мин (7,1 ст. куб. футов/мин)	1,0 бар (14 фунтов на кв. дюйм)	0-150	120
№ 510 Транс-Тек	283 л/мин (10 стандартных кубических футов в минуту)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	160-220	270
№ 513 Транс-Тек	394 л/мин (14,1 ст. куб. футов/мин)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	200-800	350
№ 515 Транс-Тек	364 л/мин (12,9 ст. куб. футов/мин)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	200-400	320
№ 520 Транс-Тек	284 л/мин (10 ст. куб. футов/мин)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	150-250	280
№ 522 Транс-Тек	410 л/мин (14,5 куб. футов/мин)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	200-600	350
№ 523 Транс-Тек	410 л/мин (14,5 ст. куб. футов/мин)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	200-400	300
№ 590 Транс-Тек	218 л/мин (7,8 ст. куб. футов/мин)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	0-150	150
№ 591 Транс-Тек	218 л/мин (7,8 ст. куб. футов/мин)	2 бар (29 фунтов на кв. дюйм)	0-150	150

Воздушные головки № 505 (HVLP) и № 500R работают при давлении 0,7 бар (10 фунтов на кв. дюйм). Все указанные значения расхода и размеры распылителей могут различаться в зависимости от используемой краски/материала и давления.

Технические характеристики DeVilbiss COBRA		Мин.-макс. давление воздуха в цилиндре	от 4 до 7 бар
Приточный вентилятор и соединение для распыляемого воздуха	1/4 BSP женский	Максимальная рабочая температура окружающей среды	40°C
Подключение рабочего воздуха цилиндра	1/8 BSP женский	Вес оружия	КОБРА 1 - 720 г – COBRA 2 - 950 г с монтажным блоком
Жидкостное соединение	1/4 BSP женский	Длина	КОБРА 1 - 135 мм – COBRA 2 - 118 мм
Рециркуляция жидкости	1/4 BSP женский	Ширина	45 мм
Максимальное давление воздуха Вентилятор и атом	«F» и «A» = 7 бар	Высота (с ручными регулировочными ручками)	КОБРА 1 - 63 мм – COBRA 2 - 95 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: **COBRA 1 и 2 пушки** доступны как с технологией распыления Trans-Tech (Compliant/HVLP), так и с традиционными технологиями. Подробнее см. в сервисных бюллетенях Cobra 1 или Cobra 2.

Finishing Brands (UK) Limited
Рингвуд-роуд, Борнмут, Дорсет,
Англия, BH11 9LN
Тел: +44 (0)1202 571111
Факс: +44 (0) 1202 573488
Электронная почта: marketing-uk@finishbrands.eu

Finishing Brands Germany GmbH
Юстус-фон-Либих-Штрассе 31, 63128
Дитценбах Германия Тел.: +49 (0)
6074-403-233 Факс: +49 (0)
6074-403-281
Электронная почта: marketing-de@finishbrands.eu

Surfaces et Finishes
163-171 Avenue des Auréats, BP 1453
26014 Valence cedex ФРАНЦИЯ
Тел: +33(0)4 75 75 27 00
Факс: +33(0)4 75 75 27 59
Электронная почта: marketing-fr@finishbrands.eu