

Система подачи материала из верхнего бачка под давлением для краскораспылителей DeVilbiss Advance HD идеальна для нанесения тяжелых тиксотропных материалов.

Краскораспылители Advance HD от DeVilbiss для технологии традиционного и среднего давления.

Высокая эффективность распылителей Advance достигается благодаря новейшей технологии, использующей высокоструйные воздушные проходы с отдельным "сбалансированным" воздушным клапаном, обеспечивающим беспрепятственный проход сжатого воздуха через корпус распылителя. Это «свободное, как дыхание» движение воздуха позволяет точно спроектированным воздушным головам и материальным форсункам обеспечить превосходное распыление с устойчивым равномерным распределением материала внутри факела.

Advance HD – это высокоточное оборудование, созданное с использованием лучших материалов и компонентов для гарантированной, надежной, продолжительной работы во всех отраслях.

Высокотехнологичные инновации

DeVilbiss Advance – это высокоэффективные краскораспылители технологии традиционного, среднего давления или HVLP, они идеально подходят для большинства промышленных предприятий для нанесения материалов на основе органических растворителей и воды, могут использоваться практически со всеми промышленными красками, покрытиями, смазками, красителями, морилками, лаками, лакокрасочными материалами, и адгезивными веществами.



Advance
HD
by **DEVILBISS**

Краскораспылитель Advance HD с верхним бачком под давлением

- Более высокие скорости нанесения материалов высокой вязкости
- Прочная, легкая и удобная в работе конструкция пистолета
 - Хорошо известное качество распыления DeVilbiss
 - Традиционная технология распыления и технология среднего давления
 - Удобный дизайн рукоятки существенно уменьшает усталость оператора и снижает риск заболеваний запястья
- Сопла, иглы и проходы жидкости из нержавеющей стали,
 - Для работы с материалами на основе растворителей и на водной основе
- Полиэфирный верхний бачек легко моется и подходит для всех типов ЛКМ

Система подачи материала из верхнего бачка под давлением для краскораспылителей DeVilbiss Advance HD идеальна для нанесения тяжелых тиксотропных материалов.

Пневматический распылитель Advance HD – это распылитель профессионального уровня, технологии традиционного или среднего давления, он оборудован герметичным верхним бачком под давлением, позволяющим улучшить поток жидких материалов высокой вязкости



ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное рабочее давление этого полиэфирного верхнего бачка с подачей материала под давлением составляет 0.3 бар (4.5 psi). Директива по оборудованию под давлением (PED) 97/23/ЕС относится к оборудованию с максимальным рабочим давлением 0.5 бар (7 psi) и выше. Поэтому данное оборудование не попадает под действие данной Директивы.

Примеры номеров деталей: Код заказа для краскораспылителя Advance HD с верхним бачком под давлением: Например, ADV-GP510-13 означает ADV-GP = распылитель с Advance с поддавливаемым верхним бачком и соплом 1.3мм + воздушной головой номер 510

Спецификации и технические данные

Подача воздуха	Универсальное 1/4" BSP и 1/4" NPS наружное
Максимальное статическое давление воздуха на входе	P1 = 12 бар (175 psi)
Рабочая температура	0 - 40°C (32 - 104°F)
Вес распылителя (только распылитель)	482г
(с бачком)	665г

№ и тип воздушной головы	Потребление воздуха	Рекомендуемое давление воздуха на входе	*Обычный проток жидкости, мл	*Средний размер факела, мм
№ 510 Trans-Tech	283 л/мин	2 bar	160-220	270
№ 513 Trans-Tech	394 л/мин	2 bar	200-800	350
№ 520 Trans-Tech	283 л/мин	2 bar	150-250	280
№ 430	339 л/мин	3.5 bar	200-280	200
№ 443	345 л/мин	3 bar	200-300	300

*Fluid tip range 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 & 2.2mm.

За дополнительной технической информацией обратитесь к эксплуатационным бюллетеням на Advance Pressure Assist

ITW Industrial Finishing
Ringwood Road, Bournemouth, Dorset
England BH11 9LH
Tel: +44 (0) 1202 571111
Fax: +44 (0) 1202 573488
Email: marketing-uk@itwifeuro.com

ITW Oberflächentechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Strasse 31,
63128 Dietzenbach Germany
Tel: +49 (0) 6074-403-233
Fax: +49 (0) 6074-403-281
Email: marketing-de@itwifeuro.com

ITW Surfaces et Finitions
163-171 Avenue des Auréats, BP 1453
26014 Valence cedex FRANCE
Tel: +33 (0) 4 75 75 27 00
Fax: +33 (0) 4 75 75 27 59
Email: marketing-fr@itwifeuro.com