

Серия BINKS MX LITE

Пневматические безвоздушные распылительные установки и безвоздушные распылительные установки

ОБРАБОТКА ЖИДКОСТЕЙ



Идеально подходит для безвоздушного распыления с подачей воздуха для финишной отделки.

поддержка от 1 до 2 краскопультов,
с покрытиями от тонкой до средней вязкости.



Серия BINKS MX LITE

Поршневые насосы безвоздушного типа с пневматической поддержкой

В комплект распылительных установок Binks MX LITE входят насосы высокого давления Binks Stainless Steel MXL и безвоздушные краскораспылители Binks Trophy AA с пневматической поддержкой или A75.

Комплекты MX LITE разработаны для предоставления пользователям недорогого и надежного промышленного распылительного оборудования, способного наносить широкий спектр промышленных покрытий, обеспечивая при этом высочайшее качество распыления.



ТИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Подходит для следующих материалов:

- Морилки, лаки и покрытия для дерева
- Грунтовки, герметики и катализируемые лаки
- Покрытия на основе растворителей ИЛИ на водной основе
- Эмали и полиуретаны
- А также многие другие...



ДРЕВЕСИНА



АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
И ВНЕ ДОРОГ



МОРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ГРУЗОВЫЕ АВТОБУСЫ И АВТОБУСЫ

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ BINKS MX LITE

Запатентованная технология воздушного клапана: позволяет быстро переключать насос, значительно снижая пульсацию.

Поршневые шатуны с керамическим покрытием, обеспечивающие длительный срок службы: превосходная износостойкость, в три раза превышающая износостойкость поршней с твердым хромированием.

Разработаны для более длительной работы насоса с меньшим временем простоя и увеличенным сроком службы уплотнений: саморегулирующиеся пружинные фиксированные уплотнения служат до 3 раз дольше, чем у конкурентов. Большое смотровое окошко для визуального осмотра уплотнений.

Пистолеты Binks Trophy AA и A75: используют новейшие технологии распыления.

Система из нержавеющей стали — насос и пистолет.

Ограниченная гарантия на 5 лет: Лучшая в своем классе гарантия на отделочное оборудование. Произведено в соответствии со стандартом ISO9001.





Паспорт для насосов Binks MX LITE:

Конструкция предусматривает уменьшение количества деталей для упрощения технического обслуживания.

Детали изготовлены из нержавеющей стали — идеально подходят для использования с красками/материалами на основе растворителей.

Кольцевые натяжные уплотнения — снижение затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Седла изготовлены из карбида вольфрама — обеспечивают длительный срок службы и прочность.

Поршень с покрытием — повышенная износостойкость, увеличенный срок службы.

(Возможны варианты крепления из смеси ПТФЭ/СВМПЭ).

В пакеты услуг входят:

Насос L-образной формы, установленный на штативе/на стене/тележке/ведре, с пистолетом и регуляторами подачи жидкости. Воздушные и жидкостные шланги длиной 7,5 метров. Краскопульт Binks A 4400 с воздушной заглушкой AA10* или краскопульт и сопло A75, оснащенные фильтром для жидкости из нержавеющей стали с кромкой.

(будет указано при оформлении заказа)

Краскопульт Binks Trophy AA –

Лучшее удобство и комфорт среди всех зенитных орудий.

- Легкий пистолет с эргономичной рукояткой снижает нагрузку на оператора и его утомляемость.
- Облегченная конструкция курка снижает нагрузку на оператора и риск развития синдрома запястного канала.
- Легко снимаемая игла "INLINE" сокращает время ремонта.
- Удаление одного из курков инструмента ускоряет техническое обслуживание и сокращает время простоя.
- Регулируемая прокладка может быть затянута без разборки.
- Анодированные алюминиевые воздушные колпачки защищают от коррозии.
- Технологии HVLP и LVMP обеспечивают более широкий выбор вариантов распыления.
- Уникальная насадка с поворотным наконечником быстро и легко удаляет засоры.

Технические характеристики оружия

	Трофей AA	A75
Резьба для ввода воздуха/жидкости	1/4«БСП/НПС (М)»	1/4" NPS
Жидкостные каналы	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
вес оружия	540 г	660 г
Корпус пистолета	Кованный алюминий	Анодированный алюминий
Максимальное рабочее давление жидкости	303 бар (4400 фунтов на квадратный дюйм)	571 бар (7500 фунтов на квадратный дюйм)
Максимальное давление воздуха на входе	6,9 бар (100 фунтов на квадратный дюйм)	—
Сиденье	Карбид вольфрама	—
Фильтр для краски из нержавеющей стали, встроенный в линию	100 меш	—

Технические характеристики насоса

Технические характеристики насоса	MXL 4/12	MXL 4/32	MXL 12/05	MXL 12/12	MXL 12/31
Соотношение	12:1	32:1	4.8:1	12:1	31:1
Максимальное давление на входе	8,0 бар (116 psi)	8,0 бар (116 psi)	8,0 бар (116 psi)	8,0 бар (116 psi)	8,0 бар (116 psi)
Номинальный расход	1,4 л/мин	1,4 л/мин	4,3 л/мин	4,3 л/мин	4,3 л/мин
Максимальная скорость потока	4,0 л/мин	4,0 л/мин	12 л/мин	12 л/мин	12 л/мин
Объем/Цикл	24 см3	24 см3	72 см3	72 см3	72 см3
Максимальное рабочее давление	96 бар (1390 psi)	256 бар (3600 фунтов на квадратный дюйм)	39 бар (557 фунтов на квадратный дюйм)	96 бар (1390 psi)	248 бар (3596 psi)
Диаметр цилиндра	55 мм	85 мм	55 мм	85 мм	140 мм
Поршень Ход поршня	75 мм	75 мм	75 мм	75 мм	75 мм
Расход воздуха @ 20 циклов/мин	62,5 л/мин	147 л/мин	62,5 л/мин	147 л/мин	498 л/мин



Информация для заказа MX Lite

МКС **AB - C - D - E**

Bare Pump

A - НАСОС ТИП

1205 = 12 л/мин - Соотношение 5:1 =

1212 12 л/мин - Соотношение 12:1 =

1231 12 л/мин - Соотношение 31:1 =

1231 4 л/мин - Соотношение 12:1 = 4

432 л/мин - Соотношение 32:1

B - УПАКОВКА

ПУ = ПТФЭ/СВМПЭ

ПЛ = ПТФЭ/Кожа

ПП = ПТФЭ/ПТФЭИсключ. 1205

УС = U-образные чаши

C - ТИП КРЕПЛЕНИЯ

B = Стена

C = Тележка

T = ШтативТолько 412 и 432

P = Ведро432 только

D - ВАРИАНТЫ

= Без фильтраОставьте пустым

Ф = Фильтр100 меш

Г = Гравитационный прыгун 432 (W или C или T) Только

ФГ = Фильтр и бункер 432 (W или C или T) Только

Электронные технологии

кондиционер = Системы управления безвоздушным компрессором с пневматической поддержкой

АКГ = ААА с краскопультом Trophy AA + шланги 7,5 м = Только для

АЛ безвоздушных систем управления 1231PU / 432PU

АЛГ Безвоздушная подача воздуха с краскопультом А75 + шланги 7,5 м Только 1231PU / 432PU

Выберите комплект насоса Binks MXL, подходящий для вашего применения, из приведенной ниже таблицы:

Комплектация насоса Binks MX Lite: состав и номера деталей.	MXL412PU-T-AC	MXL412PU-W-AC	MXL412PU-TF-ACG	MXL412PU-TF-ACG	MXL432PU-T-AC	MXL432PU-T-ACG	MXL432PU-TF-ACG	MXL432PU-TG-ACG	MXL432PU-TF-ACG	MXL432PU-W-AC	MXL432PU-WF-AC	MXL432PU-WF-ACG	MXL432PU-WF-ACG	MXL432PU-CF-ACG	MXL432PU-CF-ACG	MXL432PU-PF-AC	MXL1205UCU-WF-AC	MXL1205UCU-CF-ACG	MXL1212PU-WF-AC	MXL1212PU-C-ACG	MXL1231PU-WF-AC	MXL1231PU-W-ACG	MXL1231PU-WF-ACG	MXL1231PU-CF-AC	MXL1231PU-CF-ACG	MXL1231PU-WF-AL	MXL1231PU-WALG	MXL1231PU-WALG	MXL1231PU-CF-AL
Насос MXL 4/12 без корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос MXL 4/32 без корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос MXL 12/05 без корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос MXL 12/12 без корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос MXL 12/31 без корпуса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр высокого давления в сборе St St	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ведро на колёсах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установлен на штативе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установлен на тележке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Настенное крепление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвоздушные регуляторы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление безвоздушным компрессором с пневматической поддержкой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлическая всасывающая труба/фильтр St St	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гибкий всасывающий шланг в сборе и фильтр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункер самотёк (6 литров)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шланг и пистолет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Насосные установки Binks MXL полностью собраны, протестированы и готовы к распылению.

Для получения дополнительной технической информации обратитесь к сервисным бюллетеням Binks MX Lite.