

GTI Pro
LITE

GTI Pro
LITE **DIGITAL**

Легкие пистолеты для тяжелой работы

Новые облегченные краскораспылители GTIPRO LITE и GTIPRO LITE Digital с глубоким анодированием корпуса - новейшие представители линейки окрасочных пистолетов "i-system pro" наряду с пистолетами SRI PRO SMART, PRI PRO Primer и, конечно, GTI PRO и GTIPRO DIGITAL.

В отличие от предыдущих окрасочных пистолетов среднего размера, PRO LITE использует полноразмерную воздушную голову и такие же сопла, как GTI PRO. Пистолеты PRO LITE разработаны для профессиональных маляров, ценящих свое время и требующих максимальное качество покрытия. Для пистолетов PRO LITE доступны 3 воздушные головы с усовершенствованной технологией (одна HVLP и две High Efficiency), позволяющие оптимизировать работу с новейшими лакокрасочными покрытиями на сольвентной и водной основах.

Для удобства был разработан новый эргономичный корпус пистолета с усовершенствованной рукояткой и сверхточной балансировкой. Три высокопроизводительных материальных сопла позволяют работать с любыми лакокрасочными материалами. Коаксиальный, воздушный клапан без «отдачи» обеспечивает мягкость и легкость в управлении воздушным и материальным потоками в процессе окраски. Упрощенные и удобные компоненты пистолета намного быстрее и легче обслуживаются.



ЗАЩИТНАЯ МАСКА PRO VISOR

Маска с подводом воздуха для дыхания Pro Visor – специально разработана для защиты органов дыхания и зрения при распылении лакокрасочного материала. Технически усовершенствованный дизайн респиратора предоставляет идеальную комбинацию безопасности и комфорта в окрасочной камере с непревзойденной свободой движений.

Респиратор Pro Visor распределяет воздух равномерно по пространству всей маски без ощущения давления, не вызывая запотевания и дискомфорта. Внешнее покрытие маски обеспечивает широкий периферийный вид, а подвижный козырек поможет уменьшить отсвечивание от освещения окрасочной камеры. Маска позволяет носить очки (под ней).

Маска Pro Visor разработана с трехмерным регулируемым креплением. Задняя рукоятка поможет отрегулировать высоту, а ширину головы можно отрегулировать с помощью трех спейсеров (расширителей).

Инновационный дизайн пояса предлагает одну линию подачи воздуха: воздух и для маски, и для распыления может использоваться как с правой, так и с левой стороны оператора. Конфигурация соединителей обеспечивает нахождение шланга вне зоны распыления.





GTIPRO LITE

Новый легковесный окрасочный пистолет от компании DeVilbiss разработан для окраски с высочайшей степенью качества.

Три воздушные головы с усовершенствованной технологией (одна HVLP и две High Efficiency) оптимизируют работу с новейшими лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителя.

Новые корпуса пистолетов удобно держать в руке, они идеально сбалансированы.

Три высокоэффективных сопла обеспечивают универсальность в работе с материалами разной вязкости.

Коаксиальный воздушный клапан с коротким ходом курка обеспечивает легкость и мягкость в управлении воздушным и материальным потоками.

Упрощенные и удобные для пользователя компоненты гарантируют легкость в чистке и содержании краскораспылителя.

Расшифровка кода устройства

PROL - TE 10 - 13

Модель

Воздушная
голова

Сопло



HV30 HVLP



TE 10 High Efficiency



TE 20 High Efficiency

Технические характеристики

Входное давление воздуха	2,0 бар для TE10 и TE20 1,75 бар для HV30
Расход воздуха	TE10: 270 л/мин. TE20: 360 л/мин. HV30: 460 л/мин.
Резьба на входе воздуха	1/4" универсальная
Емкость пластикового бачка	560 мл
Вес краскораспылителя (без бачка)	446 г

Вес краскораспылителя (с бачком)	620 г
Воздушная голова	Сплав латуни с гальваническим покрытием
Прижимное кольцо головы	Анодированный алюминий
Сопло	Нержавеющая сталь
Игла	Нержавеющая сталь

Комплектация краскораспылителя GTIPRO LITE

Перед тем как сделать заказ, пожалуйста, определитесь в выборе воздушной головы (TE10, TE20, HV30) и сопла (1,2; 1,3 или 1,4).

Пример кода по каталогу	Наименование
PROL-TE10-14	Краскораспылитель GTIPRO LITE с воздушной головой TE10 High Efficiency и соплом 1,4 мм
PROL-HV30-D-13	Краскораспылитель GTIPRO LITE с воздушной головой HV30 HVLP и соплом 1,3 мм и электронным манометром

Комплект включает в себя краскораспылитель GTIPRO LITE с верхним бачком, разборный ключ, торкс, ерш, идентификационные кольца

Принадлежности

Код по каталогу	Наименование
PRO-102-HV30-K	Воздушная голова HV30 HVLP с прижимным кольцом
PRO-102-TE10-K	Воздушная голова TE10 High Efficiency с прижимным кольцом
PRO-102-TE20-K	Воздушная голова TE20 High Efficiency с прижимным кольцом
PRO-455-****-**	Набор: воздушная голова, сопло и игла.
PRO-200-**-K	Сопло. Размер: 1,2; 1,3; 1,4.
PRO-301-K	Игла к краскораспылителю GTIPRO LITE
PRO-470	Ремонтный набор: прокладки, пружины, сальники.
SN-406	Набор: Разборный ключ, отвертка-торкс, ерш для чистки.
SN-28-K	Разборный ключ
DGIPRO-502-BAR	Электронный цифровой манометр под ручку краскораспылителя.
DGIPRO-504-K	Электронный цифровой манометр встраиваемый в краскораспылитель.
MPV-60-K3	Шарнирный штуцер быстроразъемного соединения 1/4".
HAF-507-K12	Одноразовый воздушный фильтр
4900-5-1-K3	Набор из трех ершиков для чистки
KGP-5-K5	Фильтр для краски в пластиковый бачек.



MPV-60-K3



HAF-507-K12



PRO-470

*** = Воздушная голова
** = Размер сопла

Детали

Артикул	PROLT-GHV25-12, PROLT-GHV30-13, PROLT-GHV30-14, PROLT-GHV30-16, PROLT-GT110-13, PROLT-GT110-14, PROLT-GTE10-1213, PROLT-GTE10-1314, PROLT-GTE10-16, PROLT-GTE20-12, PROLT-GTE20-1213, PROLT-GTE20-1314, PROLT-GTE20-18
Тип распыления	HVLP (HV25), HVLP (HV30), Trans-Tech (T110), Trans-Tech (TE10), Trans-Tech (TE20)
Давление на входе	1.75 бар (HV30), 1.75 бар (HV25), 2 бар (TE10), 2 бар (TE20), 2 бар (T110)
Расход воздуха	265 л/мин (T110), 270 л/мин (TE10), 350 л/мин (HV25), 360 л/мин (TE20), 460 л/мин (HV30)
Размер факела	290 мм (TE20), 300 мм (TE10), 300×70 мм (T110), 320 мм (HV25), 325 мм (HV30)
Производительность	150-200 мл/мин (TE10), 150-200 мл/мин (TE20), 160-180 мл/мин (T110), 160-200 мл/мин (HV30), 170-200 мл/мин (HV25)
Соединение воздушного шланга	1/4"
Бачок	верхний
Объем бачка	560 мл
Материал корпуса	анодированный алюминий
Материал воздушной головы	никелированная латунь
Материал прижимного кольца воздушной головы	анодированный алюминий
Материал сопла	нержавеющая сталь
Материал иглы	нержавеющая сталь
Материал бачка	пластик
Вес (без бачка)	446 г
Вес (с бачком)	620 г
Комплектация	краскораспылитель, верхний пластиковый бачок, гаечный ключ для сборки, ключ TORX для замены уплотнителя иглы, идентификационные кольца 4 шт, быстросъемное соединение «папа» с внутренней резьбой 1/4", ерш для чистки краскопульта, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон