

Binks



Более плавные узоры, Больше времени безотказной работы, лучше Эргономика

Пистолет для продувки воздухом ST-1

В течение 5 лет Бинкс собрал команду ведущих инженеров, опытных техников и владельцев бизнеса, чтобы разработать будущее индустрии напыляемой пенополиуретановой теплоизоляции: систему IntelliSpray. Мы услышали ваши жалобы и решили три ключевые проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по напылению: непостоянство рисунка распыления, нарушение герметичности пистолета и эрозия корпуса, а также потери времени из-за усталости и сложного оборудования.



Равномерное распыление
узоров



Простой, долговечный
дизайн



Улучшенная эргономика

Пистолет для продувки воздухом ST-1

Сокращение затрат на рабочую силу и материалы.

- Пистолет ST-1 разработан для обеспечения более равномерного распыления и более быстрой подачи краски.
- Покрытие Ultra Опух™ увеличивает срок службы корпуса пистолета и значительно упрощает очистку.

Более совершенная и долговечная конструкция

- Конструкция наконечника уменьшает скопление излишков распыляемой жидкости на пистолете и обеспечивает бесперебойное распыление.
- Уникальная камера смешивания Ultra Life и боковой уплотнительный интерфейс для увеличения срока службы оружия.



Встроенная защита

- Встроенный воздушный обратный клапан предотвращает перетекание жидкости или ее утечку в воздушные секции или поршень.

Создано для операторов опрыскивателей.

- Закрылки рукоятки снижают нагрузку на стрелку и помогают операторам поддерживать точность.
- Простое обслуживание с использованием одного инструмента
- Уникальный поворотный механизм позволяет быстро и легко менять ремешок с правого на левый и с левого на правый.

Технические характеристики изделия	
ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ
Максимальная рабочая жидкость Давление	3500 фунтов на квадратный дюйм (24,1 МПа, 241 бар) [24,1 МПа, 241 бар]
Минимальное давление воздуха на входе	70 psi (0,48 МПа, 4,8 бар)
Максимальное давление воздуха на входе	130 psi (0,9 МПа, 9 бар)
Максимальная температура жидкости	200°F (93°C) [93°C?]
Размер воздухозаборника	Размер входного патрубка быстроразъемного соединения 1/4 NPT

Технические характеристики изделия	
ЭЛЕМЕНТ	ОПИСАНИЕ
Компонент (ISO)	5 JIC; 1/2-20
Размер входного отверстия UNF – компонент В (смола)	6 JIC; 16-18 сентября
Вес UNF (без коллектора)	2,38 фунта (1,08 кг)
Вес (с коллектором)	3,1 фунта (1,4 кг)
Размеры	7,9 x 8,3 x 3,4 дюйма (201 x 211 x 86 мм)



Для получения дополнительной информации, посещайте binks.com.



Мощное решение
можно начать с
простого разговора

Узнайте больше о том, что мы можем предложить,
предложите, связавшись с вами
местный представитель.

Америка 1.800.992.4657 | marketing@binks.com
ЕМЕА 44.0.120 257.1111 | marketing-eu@binks.com
Китай 86.21.33730108 | mkt_cn@binks.com
Представительство по продажам в Японии 81.45.785.6421 | jp-rans-tokyosales@binks.com
Япония Бинкс/Дев 81.45.785.6421 | jp-binks-devi@binks.com
Индия/Юго-Восточная Азия 44.0.120 257.1111 | marketing-roa@binks.com

©2025 Binks. Модели и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. Форма № 11-468-01