

DeVilbiss COBRA 1

DeVilbiss

DeVilbiss COBRA 1



DeVilbiss COBRA 1

Автоматический краскопульт для применения в основных секторах промышленности.

DeVilbiss COBRA 1 - промышленный краскопульт, подходящий для работы с автоматическими и полуавтоматическими машинами, технологиями HVLP, Trans-Tech или традиционными.

Абсолютно новый дизайн автоматических краскопульты, разработанный специально для долгой работы в жестком режиме. Автоматические краскопульты COBRA 1, использующие новейшие усовершенствования в технологии распыления, обеспечивают клиентам рентабельное воздушное распыление с уникальными техническими характеристиками.

Особенности и преимущества

Технические характеристики

Широкий выбор воздушных голов технологий Trans Tech (Compliant/HVLP) и Conventional обеспечивает наилучшее покрытие во всех областях применения

Материальные каналы, выполненные из высококачественной нержавеющей стали, позволяют краскопульту работать с широким кругом ЛКМ

Съёмный корпус из нержавеющей стали делает содержание легким и быстрым

Контроль качества окраски и тонкая регулировка количества материала достигается специальным регулятором, имеющим 18 позиций

Независимые краны для подачи воздуха регулировки факела и подачи материала

Воздушная голова с разметкой для точного воспроизведения формы факела

Система подачи материала под давлением может быть как прямой, так и циркуляционной

Давление воздуха	1/4" BSP
Рабочее давление	Conventional: 330-510 л/мин при давлении 3,5 бар
Макс температура материала	40°C
Диапозон рабочего давления	4-7 бар
Макс давление	7 бар
Расход воздуха	1/4" BSP
Расход воздуха	1/4" BSP
Давление материала	1/4" BSP
Масса	720 гр
Воздушная голова и кольцо	Анодированный алюминий
Сопло краскопульты	Нержавеющая сталь
Игла краскопульты	Нержавеющая сталь
Прижимное кольцо головы	Анодированный алюминий

Воздушные головы

Воздушная голова	Тип	Пропускная способность	Давление на входе воздуха	Подача материала	Размер факела распыления
SP-100-430-K	Conventional	340 л/мин	3,5 бар	200-280 мл/мин	200 мм
SP-100-497-K	Conventional	510 л/мин	3,5 бар	200-600 мл/мин	380 мм
SP-100-500R-K	HVLP	195 л/мин	1,0 бар	130-190 мл/мин	Круглый факел
SP-100-505-K	HVLP	385 л/мин	1,4 бар	130-190 мл/мин	270 мм
SP-100-510-K	Trans-Tech	283 л/мин	2,0 бар	160-220 мл/мин	270 мм
SP-100-522-K	Trans-Tech	410 л/мин	2,0 бар	200-600 мл/мин	350 мм
SP-100-523-K	Trans-Tech	410 л/мин	2,0 бар	200-400 мл/мин	300 мм

DeVilbiss COBRA 2

DeVilbiss

DeVilbiss COBRA 2



DeVilbiss COBRA 2

Автоматический краскопульт для применения в основных секторах промышленности.

Devilbiss COBRA 2 – высококачественный автоматический краскопульт, который легко переустанавливать на монтажной стойке за несколько секунд благодаря легкому быстросъемному механизму.

Особенности и преимущества

Технические характеристики

Макс температура материала	40°C		
Диапазон рабочего давления	4-7 бар		
Макс давление	7 бар	Масса	950 гр

Воздушные головы

Воздушная голова	Тип	Пропускная способность	Давление на входе воздуха	Подача материала	Размер факела распыления
SP-100-430-K	Conventional	340 л/мин	3,5 бар	200 - 280 мл/мин	200 мм
SP-100-443-K	Conventional	345 л/мин	3,0 бар	200-300	300 мм
SP-100-470-K	Conventional	465 л/мин	3,0 бар	500-1800	420 мм
SP-100-497-K	Conventional	510 л/мин	3,5 бар	200-600	380 мм
SP-100-500R-K	HVLP	195 л/мин	1,0 бар	130-190	Круглый
SP-100-505-K	HVLP	385 л/мин	1,4 бар	130-190	270 мм
SP-100-510-K	Trans-Tech	283 л/мин	2,0 бар	160-220	270 мм
SP-100-513-K	Trans-Tech	531 л/мин	3,0 бар	200-600	350 мм
SP-100-515-K	Trans-Tech	385 л/мин	2,0 бар	200-400	320 мм
SP-100-522-K	Trans-Tech	410 л/мин	2,0 бар	200-600	350 мм
SP-100-523-K	Trans-Tech	410 л/мин	2,0 бар	200-400	150 мм
SP-100-590-K	Trans-Tech	218 л/мин	2,0 бар	50-150	150 мм
SP-100-590HV-K	Trans-Tech	310 л/мин	2,0 бар	50-150	120 мм
SP-100-591-K	Trans-Tech	218 л/мин	2,0 бар	50-150	150 мм
SP-100-520-K	Trans-Tech	283 л/мин	2,0 бар	150-250	280 мм

Особенности и преимущества

Технические характеристики

Широкий выбор воздушных голов технологий Trans Tech (Compliant/HVLP) и Conventional обеспечивает наилучшее покрытие во всех областях применения

Съёмный корпус из нержавеющей стали делает содержание легким и быстрым

Непревзойденный контроль распылением благодаря рукоятке для регулировки подачи материала (18 положений)

Выполнен из нержавеющей стали – подходит для работы с материалами на водной основе и на основе растворителя

Независимые краны для подачи воздуха регулировки факела и подачи материала

Воздушная голова с разметкой для точного воспроизведения формы факела

Быстрое и легкое отсоединение краскораспылителя от монтажной стойки обеспечивает быструю и удобную замену и содержание оборудования с сокращенным временем простоя



DeVilbiss COBRA 3c

Автоматический краскопульт для окраски предметов небольшого размера.

Новый автоматический воздушный краскопульт низкого давления DeVilbiss COBRA 3c является идеальным решением для высококачественной покраски в условиях производства предметов небольшого размера, таких как корпуса и внутренние части фотоаппаратов, мобильных телефонов, компьютеров, нанесение рисунков и надписей по шаблонам, при использовании в парфюмерной промышленности и других видов работ.

Особенности и преимущества

Технические характеристики

Макс температура материала	40°C
Диапазон рабочего давления	3,5 - 6 бар
Макс давление	15 бар
Масса	496 гр

Технические характеристики

Макс температура материала	40°C
Диапазон рабочего давления	3,5 - 6 бар
Макс давление	15 бар
Масса	496 гр